

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH-E

外形寸法図
DIMENSIONS



浸出性能基準適合品

機 名 MODEL 25HPBH90.6SE

出 力 OUTPUT 0.6 kW 標準仕様

地上ユニット部

ポンプ部



- 注)
- 吐出しは、吐出し口1、2、3のいずれかをご使用ください。
 - 出荷時、吐出し口1には相フランジが、吐出し口2には水抜き栓（水抜きフランジ）が、吐出し口3には閉止フランジが取り付けられています。
 - 吐出し方向を変更される場合は、ご使用になる吐出し口に相フランジを、その他の口には閉止フランジを取り付け直してください。ただし、水抜き栓（水抜きフランジ）は、吐出し口2または吐出し口3に取付けてください。

機器構成 ASSEMBLY PARTS	
1 ケーシング	12 圧力センサ
2 ユニットカバー	13 DCリアクトル
3 ユニットベース	14 制御盤
4 連結管	15 フェライトコア
5 相フランジ	16 水中ポンプ
6 閉止フランジ	17 井戸ふた
7 水抜き用相フランジ	18 エルボ
8 水抜き栓	19 吊り下げ用ロープ
9 圧力タンク	10 ビニルテープ
10 凍結防止ヒータ	21 電源ケーブル/1.25mm ² ×2m
11 フローチェッキ	22

地上ユニット部質量	13 kg	ポンプ部 質量	12.5 kg
-----------	-------	---------	---------

特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1		周波数 Hz	Hz	
2		電 圧 V	V	
3		出 力 W	W	
4		形 式 TYPE		
5		メーカ MAKER		
6				
7				

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		数量 Q'TY	