




# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPOJ

## 外形寸法図 DIMENSIONS


適用範囲  
APPLICATION 32×25HPOJ5, 25S  
32×25HPOJ6, 25S

周波数  
FREQUENCY 50, 60Hz

電動機：防滴保護形  
MOTOR D. D. P.



■浅井戸配管時



■深井戸配管時

注)

1. 吐出しは、吐出し口1、2、3のいずれかをご使用ください。
2. 出荷時、吐出し口1には相フランジが、吐出し口2、3には閉止フランジが取り付けられています。
3. 吐出し方向を変更される場合は、ご使用になる吐出し口1に相フランジを、その他の口には閉止フランジを取り付け直してください。

質量  
MASS 31.5 kg

機器構成 ASSEMBLY PARTS			
45	凍結防止ヒータ	90	電源コード 1.9m
41	サーモスタット	87	ターミナル
33	調整弁	77	圧力スイッチ
32	呼び水栓	74	閉止フランジ
26	メカニカルシール	71	ドレン栓
25	羽根車	68	ドレン付フランジ
15	空気抜き栓	66	圧力タンク
11	ケーシング	63	吐出しフランジ
6	フランジ	56	空気補給器
1	ユニットカバー	48	電動機

特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1		周波数 Hz	Hz	
2		電圧 V	V	
3		出力 kW	kW	
4		形式 TYPE		
5		メーカー MAKER		
6				
7				

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
		m l n <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D32X25HPOJ01 000

D32X25HPOJ01  
F8-1231009

170818