

エバラMDFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA2-01-07

機 名 MODEL 50MDFP457.5


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 7.5 kW




客先施工配管径 2B

客先施工配管径 2B



吸込フランジ



吐出しフランジ

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. ※ ケーシング材質: 5.5、7.5kW機種はFC製(塗装色: 赤)、
その他の出力の機種はSUS製になります。
4. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。
5. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースとして、400mm必要です。
6. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
始動リレースペース付は、※1が附属します。
7. 附属の相フランジを御使用願います。
8. ボールタップ推奨給水压は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。
9. ※3 65MDFPは、FC製(鎖 SUS製)となります。

質量 263 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 過熱防止オリフィス(止水弁付)	9 呼水槽(ドレン弁付)	17 圧力空気槽用弁類	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁・逆止弁	18 ユニット配管一式	2				
3 フート弁SUS製(鎖付) ※3	11 フレキシブルパイプ	19 水温上昇防止用逃し配管一式	3				
4 ユニットベース	12 ポンプ性能試験装置(流量計)	20 制御盤	4				
5 主止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 電動機(全閉防まつ形)	5				
6 主逆止弁	14 試験配管用一次側開閉弁	22	6				
7 圧力計	15 サクションユニット	23	7				
8 連成計	16 圧力空気槽(50ℓ)	24	8				

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		数量 QTY	