

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ

認定型式番号


PUA2-01-07

外形寸法 図
DIMENSIONS

機名 MODEL 50MDFP467.5

周波数 60 Hz
FREQUENCY

出力 7.5 kW



注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機

2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。

3.※ ケーシング材質：5.5、7.5kW機種はFC製（塗装色：赤）、
その他の出力の機種はSUS製になります。

4. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。

5. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースとして、400mm必要です。

6. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。

始動リレースペース付は、※1が附属します。


7. 附属の相フランジを御使用願います。

8. ボールタップ推奨給水压は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。

9.※3 65MDFPは、FC製(鎖 SUS製)となります。


質 量	263 kg
-----	--------

客先施工配管径 2B



吸込フランジ

客先施工配管径 2B



吐出しフランジ

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC.& ACCESSORIES	
1	過熱防止オリフィス（止水弁付）	9	呼水槽（ドレン弁付）	17	圧力空気槽用弁類
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	ユニット配管一式
3	フート弁SUS製（鎖付） ※3	11	フレキシブルパイプ	19	水温上昇防止用逃し配管一式
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置（流量計）	20	制御盤
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21	電動機（全閉防まつ形）
6	主逆止弁	14	試験配管用一次側開閉弁	22	
7	圧力計	15	サクションユニット	23	
8	連成計	16	圧力空気槽（50ℓ）	24	

御注文主
CUSTOMER
御使用先
FINAL USER

[illegible]

往原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数 量 QTY

図番 DWG.NO. U50MDFP467.5P

004

MMDFP-U01P

120824



EBARA CORPORATION