

エバラMDFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA2-01-07


機名 MODEL 50MDFU353.7

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 3.7 kW



客先施工配管径 2B



吐出しフランジ

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. ※ ケーシング材質: 5.5、7.5kW機種はFC製(塗装色: 赤)、
その他の出力の機種はSUS製になります。
4. オープフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。
5. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースとして、400mm必要です。
6. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
始動リレースペース付は、※1が附属します。
7. 附属の相フランジを御使用願います。
8. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。
9. ※3 65MDFUは、FC製(鎖 SUS製)となります。

質量 133 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 過熱防止オリフィス(止水弁付)	9 呼水槽(ドレン弁付)	17 制御盤		1			
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁・逆止弁	18 電動機(全閉防まつ形)		2			
3 フート弁SUS製(鎖付) ※3	11 フレキシブルパイプ	19		3			
4 ユニッベース	12 ポンプ性能試験装置(流量計)	20		4			
5 ボール弁	13 試験配管用流量調整弁	21		5			
6 主逆止弁	14 試験配管用一次側開閉弁	22		6			
7 圧力計	15 サクションユニット	23		7			
8 連成計	16 水温上昇防止用逃し配管一式	24		8			

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U50MDFU353.7P 004

MMDFU-U01P

131028