

エバラFSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


トッランナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付 吸上げ

外形寸法図 DIMENSIONS


認定型式番号
PUA4-01-07

機名 MODEL 80X65FSHFP618E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW



PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。
4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉開閉スペースが必要です。
5. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
始動リレースペース付は、※1が附属します。
6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

質量 499 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1 過熱防止オリフィス (止水弁付)	9 呼水槽 (ドレン弁付)	17 圧力空気槽 (圧力計、圧カスイッチ付)	1		
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁、逆止弁	18 圧力空気槽用弁類	2		
3 フート弁 (鎖付) 4B	11 フレキシブルパイプ	19 制御盤	3		
4 ユニッベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 吸込異径管 100X80	4		
5 主止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 電動機 (全閉外扇形 (屋内))	5		
6 主逆止弁	14 試験配管用一次側開閉弁	22 特殊相フランジ (65A×3B)	6		
7 圧力計	15 サクションユニット 4B	23	7		
8 連成計	16 ユニッ配管一式	24	8		

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME			
送原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X65FSHFP618EP 001

MFSFP-U11EP

001
180808