

エバラMCFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップラナーモータ搭載
with top runner motor




制御盤付（自立型・別置型） 吸上げ

外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA6-01-04

機名 MODEL 125MCFP3655BB

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 55 kW



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
4. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。

質量 1309 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9 呼水槽 (ドレン弁付)	17 圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付)	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁・逆止弁	18 圧力空気槽用弁類	2				
3 フート弁 (鎖付)	11 フレキシブルパイプ	19 制御盤	3				
4 ユニッベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 中継端子箱	4				
5 主止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21 電動機 (全閉外扇形 (屋内))	5				
6 衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト)	14 試験配管用一次側開閉弁	22	6				
7 圧力計	15 サクションユニット	23	7				
8 連成計	16 ユニッ配管一式	24	8				

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U125MCFP3655BB 001

MMCFC-U21B

001
180527