

エバラMCFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付（自立型・別置型）

吸上げ





外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA7-01-08


機名 MODEL 150MCFP2655BB

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 55 kW



吸込フランジ



吐出しフランジ

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
4. ボールタップ推奨給水圧は0.1～0.25MPa (1.0～2.5kgf/cm²)です。

質量 1320 kg

| 標準附属品 STANDARD ACCESSORIES | | | | 特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES | | | |
|-------------------------------|----------------------|----|-----------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | 水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー) | 9 | 呼水槽 (ドレン弁付) | 17 | 圧力空気槽 (圧力計、圧力スイッチ付) | 1 | |
| 2 | 吐出し短管 | 10 | 呼水配管用止水弁・逆止弁 | 18 | 圧力空気槽用弁類 | 2 | |
| 3 | フート弁 (鎖付) | 11 | フレキシブルパイプ | 19 | 制御盤 | 3 | |
| 4 | ユニットベース | 12 | ポンプ性能試験装置 (流量計) | 20 | 中継端子箱 | 4 | |
| 5 | 主止水弁 | 13 | 試験配管用流量調整弁 | 21 | 電動機 (全開外扇形 (屋内)) | 5 | |
| 6 | 衝撃吸収式逆止弁 (ハンマーソフト) | 14 | 試験配管用一次側開閉弁 | 22 | | 6 | |
| 7 | 圧力計 | 15 | サクシオンユニット | 23 | | 7 | |
| 8 | 連成計 | 16 | ユニット配管一式 | 24 | | 8 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|
| 御注文主 CUSTOMER | | | 機器番号 ITEM NO. | | | |
| 御使用先 FINAL USER | | | 機器名称 ITEM NAME | | | |
| 送原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 Q'TY |
| | | | | min ⁻¹ | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U150MCFP2655BB 001

MMCFP-U21B

001
180527