

エバラMC F U型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

制御盤付 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA7-01-08

機 名
MODEL 150MCFU2630AB

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz



出 力
OUTPUT 30 kW



PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバーフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉開閉スペースが必要です。
5. ※1・※2は、下記特殊仕様するとき付属します。
始動リレー付: ※1・※2 始動リレースペース付: ※1
6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa (1.0~2.5kgf/cm²)です。
7. 質量は制御盤質量を60kg (搭載可能なEPM2型最大質量) としたときの値を示します。



質 量 1089 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (ドレン弁付)	17	制御盤
2	吐出し短管	10	呼水配管用止弁・逆止弁	18	電動機 (全開外扇形 (屋内))
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ	19	
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	
5	主止弁	13	試験配管用流量調整弁	21	
6	主逆止弁	14	試験配管用一次側開閉弁	22	
7	圧力計	15	サクションユニット	23	
8	連成計	16	ユニット配管一式	24	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
従原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. U150MCFU2630ABP 002

MMC F U-U21BP 002
190425