

エバラMCFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

電動機短時間定格 (S2 120min)

制御盤付 (自立型・別置型) 吸上げ

外形寸法図




DIMENSIONS

認定型式番号
PUA7-01-08

機名
MODEL 150MCFU2675A

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 75 kW



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニール管の差込み・接着となります。
4. ボールタップ推奨給水压は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。

質量 1253 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	水温上昇防止用逃し装置 (セルフフロー)	9	呼水槽 (ドレン弁付)	17	制御盤
2	吐出し短管	10	呼水配管用止水弁・逆止弁	18	中継端子箱
3	フート弁 (鎖付)	11	フレキシブルパイプ	19	電動機 (全閉外扇形 (屋内/外))
4	ユニットベース	12	ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	
5	主止水弁	13	試験配管用流量調整弁	21	
6	主逆止弁	14	試験配管用一次側開閉弁	22	
7	圧力計	15	サクシオンユニット	23	
8	連成計	16	ユニット配管一式	24	

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U150MCFU2675A2 000

MMCPU-U21B 001
180527