

エバラ特定施設水道連結型消火ポンプユニット
EBARA FIRE FIGHTING PUMP

認定型式番号 PTA1-44-02

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS


SUS製補助水槽：圧力空気槽無

耐震仕様 1G

補助水槽容量 1 m^3 (有効容量 0.720 m^3)※

機名 MODEL MEFS

※ボールタップ停止位置【給水圧力 0.25 MPa (2.5 kgf/cm^2)】での有効容量



周波数 Hz	機名 MODEL	電動機出力 kW	相 PHASE	質量 MASS kg
50	40MEFS 351.5C	1.5	三相	307
	40MEFS 452.2B	2.2	三相	313
60	40MEFS 361.5B	1.5	三相	307
	40MEFS 362.2C	2.2	三相	313

- 注)
- 質量には水質量を含みません。
 - 補助水槽給水口（接続口径 25 mm ）の給水圧力は 0.031 MPa 以上としてください。
 - ※制御盤扉開閉スペースを示します。
 - 運転信号・補助水槽満減水警報は、常時人のいる場所にブザー等を設け、確認できるようにしてください。

構成機器 ASSEMBLY PARTS						特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES	
1	ポンプ	10	オーバーフロー配管	19		1	
2	電動機（全閉外扇形（屋外））	11	ドレン配管（ドレン弁付）	20		2	
3	SUS製補助水槽（吊り具付）	12	吸込側ボール弁	21		3	
4	補助水槽架台	13	フレキシブルパイプ	22		4	
5	屋外カバー（SUS製）	14	制御盤	23		5	
6	ボールタップ（型式:SH25-2 L340）	15		24		6	
7	防波管	16		25		7	
8	通気口（防虫網付）	17		26		8	
9	満減水警報用電極	18		27		9	
御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER						機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. YMEFS2M1 000
YMEFS2M1 000
F8-1434360 170317