


トップラナーモータ搭載
with top runner motor

補助水槽容量 1.5 m^3 (有効容量 1.25 m^3) ※

※ボールタップ停止位置【給水圧力0.25MPa(2.5kgf/cm)】での有効容量



1. 質量には水質量を含みません。
2. 補給水槽給水口（接続口径 25 mm）の給水圧力は 0.031 MPa 以上としてください。
3. ※制御盤扉開閉スペースを示します。
4. 運転信号・補助水槽満減水警報は、常時人のいる場所にブザー等を設け、確認できるようにしてください。

構 成 機 器 ASSEMBLY PARTS						特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES	
1	ポンプ	10	オーバーフロー配管	19		1	
2	電動機（全閉外扇形（屋外））	11	ドレン配管（ドレン弁付）	20		2	
3	SUS製補助水槽（吊り具付）	12	吸込側ボール弁	21		3	
4	補助水槽架台	13	フレキシブルパイプ	22		4	
5	屋外力カバー（SUS製）	14	制御盤	23		5	
6	ボ-ルタップ(型式:SH25-2 L340)	15		24		6	
7	防波管	16		25		7	
8	通気口（防虫網付）	17		26		8	
9	満減水警報用電極	18		27		9	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED min ⁻¹
			出力 OUTPUT
			数 量 Q'TY