

ポータブルファン

APM6型

■用途

- ①マンホール・ピット内作業の換気。
- ②塗装作業現場の換気。
- ③溶接作業現場の換気。
- ④タンク内作業などの局所換気。

■特長

- ①収納スペースに配慮し、5台まで段積保管が可能。
- ②防水スイッチ採用で電装部品の耐久性向上。
- ③フランジ・金網が交換可能で無駄なアッセンブリー交換が不要。

■標準仕様

取 扱 気 体	空気：-10℃～40℃ 湿度：85%以下				
電動機	形 式	全閉外扇形			
	定 格 電 圧 (V)	単相 100 2極			
	周 波 数 (Hz)	50	60		
	出 力 (W)	340	520		
ファン	風 量 (m ³ /min)	15	45	20	50
	静 圧 (Pa)	320	10	420	25
外 形 寸 法 (mm)	340W×373D×360H				
質 量 (kg)	14				



■標準附属品

電源ケーブル (2P/3P可倒式プラグ付) ……3m×1本

■特別附属品

φ320スパイラルダクト ……5m (片側ひも付)
集じん袋 (取付ひも付)

ジェットストーム ウェット&ドライクリーナ

CLV2型

■用途

- ①建築現場での清掃、残水処理。
- ②工場での切削粉、切削油の清掃・回収。
- ③ビル・商店などの清掃。

■特長

- ①水・油から木材・金属の切削粉まで吸引可能なウェット&ドライクリーナ。
- ②多彩なアタッチメントを収納する構造で附属品の管理が容易。

■標準仕様

吸 込 口 径 (mm)	38
電 源 (V)	単相 100
周 波 数 (Hz)	50/60
真 空 圧 (kPa)	22
風 量 (m ³ /min)	2.3
外 形 寸 法 (mm)	402W×615L×825H
質 量 (kg)	17

■特別附属品

紙バックフィルタ (5枚入り)
集じんカバー (ホースアダプタ付)
同上用ホース ……5m (バンド付)
乾湿両用マイクロフィルタ



■標準附属品

ホースセット (Lパイプ付) ……3m×1式
延長管セット ……×2組
マスターノズル (ブラシ付) ……×1個
隙間ノズル ……×1個
水切りゴム ……×2枚
丸ノズル ……×1個
附属品収納袋 ……×1枚
電源ケーブル ……7m×1本

可搬式
土木・建設
工事用機器