

## EJD-Pi型

## ジェットダスター 可搬式集じん機

### ■用途

- ①セメントミキシングの拡散粉じんの集じん処理。
- ②はつり・研磨等各種作業で発生する集じん処理。
- ③リフォーム・解体時の粉じん集じん処理。

### ■特長

- ①フィルタ目詰まりを防止する自動脱じん機能付き。
- ②インバータ運転による現場に合った風量調節が可能。
- ③コンプレッサ搭載形でエアー供給源が不要。

### ■標準仕様

吸込口径 (mm)	200	
電動機	ファン	三相 0.75kW 2極
	コンプレッサ	三相 0.4kW 2極
性能	最大静圧 (kPa)	2.2
	最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	16
外形寸法 (mm)	660W×935D×1339H	
概算質量 (kg)	200	



### ■標準付属品

吸込ダクト (取付バンド2ヶ付)	……………5m×1本
電源ケーブル	……………6m×1本

## EJF1型

## ジェットヒューム 溶接用集煙機

### ■用途

- ①地下・ピット・機械室など狭い作業現場での溶接集煙処理。
- ②リニューアル工事等で環境対策への配慮が必要な溶接現場の集煙処理。
- ③新築工事でヒュームによる内装の汚れを防止すべき溶接現場の集煙処理。
- ④溶接作業現場における作業者の健康維持。

### ■特長

- ①小形・軽量で移動性を重視。
- ②ツインモータにより用途に合わせ強弱運転が可能。
- ③フィルタろ過面積が大きい高効率捕集形。

### ■標準仕様

吸込口径 (mm)	50	
電動機	単相 0.6kW×2	
性能	最大静圧 (kPa)	18.1
	最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	5
外形寸法 (mm)	357W×460L×651H	
質量 (kg)	33	



### ■標準付属品

角形フード (マグネット付)	……………1式
難燃性ホース (マグネット・締付バンド付)	…2.5m×1式
電源ケーブル	……………5m×1本

### ■特別付属品

配管用曲面フード (マグネット付)	……………5m
難燃性ホース (マグネット・締付バンド付)	……………5m