ジェットダスター　可搬式集じん機　EJD型

EJD1N型

EJD3HA型

EJD5A型

■用途

①解体・切断・はつり・穴あけ・研削・ケレン・吹付け等各種作業で発生する粉じんの集じん処理。
②エアコン・空調ダクト・フィルタ等のエアーブロー時の集じん処理。
③リフォーム内装・解体時の粉じんの集じん処理。
④粉体移送・回収時の集じん処理。

■特長

①フィルタはポリエステルを基本ろ材とするプリーツフィルタを搭載。
②大形キャスター付きで、不整地でも移動が容易。
③特殊ファンモータの採用により、小出力で最大の集じん効率を発揮。
④脱じん機能付でフィルタ清掃が簡単、マノメーターで目詰まり状況の監視が可能。【EJD3HA】

■標準仕様

型式		EJD1N		EJD3HA		EJD5A	
吸込口径（㎜）		125		200		250	
電動機		単相　0.6kW　2極		三相　2.2kW　2極		三相　3.7kW　2極	
周波数（Hz）		50	60	50	60	50	60
定格電圧（V）		100		200	200/220	200	200/220
定格電流（A）		6.7	9.9	6.8	8.4/7.8	15	
性能	最大静圧（kPa）	2.5	3.5	2.64	3.72	3.13	4.41
	最大風量（㎥/min）	11	12.5	33	40	60	70
捕集効率		0.5μm×95%		0.5μm×95%		0.5μm×95%	
1次フィルタ		プリーツ		デミスタ（ステンレス）		デミスタ（ステンレス）	
2次フィルタ		—		プリーツ（パイレン）		プリーツ（パイレン）	
外形寸法（㎜）		φ620×935H		600W×1135L×869H		720W×1285L×1090H	
質量（kg）		48		135		178	

■標準附属品

吸込ダクト（取付バンド付）……5m×1本
電源ケーブル……5m×1本

■特別附属品【EJD3HA・EJD5A】

延長用吸込ダクト（取付バンド付）……5m
排気用ダクト ……5m
ベルマウス（吸込口スタンド）

EJD-P型　ジェットダスター　可搬式集じん機

■用途

①セメントミキシングの拡散粉じんの集じん処理。
②はつり・研磨等各種作業で発生する集じん処理。
③リフォーム・解体時の粉じん集じん処理。

■特長

①フィルタ目詰まりを防止する自動脱じん機能付き。
②インバータ運転による現場に合った風量調節が可能。
③コンプレッサ搭載形でエアー供給源が不要。

■標準仕様

吸込口径（mm）		200
電動機	ファン	三相　0.75kW　2極
	コンプレッサ	三相　0.4kW　2極
性能	最大静圧（kPa）	2.2
	最大風量（㎥/min）	16
外形寸法（mm）		660W×935D×1339H
概算質量（kg）		200

■標準附属品

吸込ダクト（取付バンド付）……5m×2本
電源ケーブル……6m×1本

EJF1型　ジェットヒューム　溶接用集煙機

■用途

①地下・ピット・機械室など狭い作業現場での溶接集煙処理。
②リニューアル工事等で環境対策への配慮が必要な溶接現場の集煙処理。
③新築工事でヒュームによる内装の汚れを防止すべき溶接現場の集煙処理。
④溶接作業現場における作業者の健康維持。

■特長

①小形・軽量で移動性を重視。
②ツインモータにより用途に合わせ強弱運転が可能。
③フィルタろ過面積が大きい高効率捕集形。

■標準仕様

吸込口径（mm）		50
電動機		単相　0.6kW×2
性能	最大静圧（kPa）	18.1
	最大風量（㎥/min）	5
外形寸法（mm）		357W×460L×651H
質量（kg）		33



■標準附属品

角形フード（マグネット付）……1式
難燃性ホース（マグネット・締付バンド付）…2.5m×1式
電源ケーブル……5m×1本

■特別附属品

配管用曲面フード（マグネット付）
難燃性ホース（マグネット・締付バンド付）……5m

ポータブルファン　APM6型

■用途
①マンホール・ピット内作業の換気。
②塗装作業現場の換気。
③溶接作業現場の換気。
④タンク内作業などの局所換気。

■特長
①収納スペースに配慮し、5台まで段積保管が可能。
②防水スイッチ採用で電装部品の耐久性向上。
③フランジ・金網が交換可能で無駄なアッセンブリー交換が不要。

■標準仕様

取扱気体		空気：−10℃〜40℃ 湿度：85%以下			
電動機	形式	全閉外扇形			
	定格電圧（V）	単相　100　2極			
	周波数（Hz）	50		60	
	出力（W）	340		520	
ファン	風量（㎥/min）	15	45	20	50
	静圧（Pa）	320	10	420	25
外形寸法（㎜）		340W×373D×360H			
質量（kg）		14			



■標準附属品

電源ケーブル（2P/3P可倒式プラグ付）……3m×1本

■特別附属品

φ320スパイラルダクト ……5m（片側ひも付）
集じん袋（取付ひも付）

ジェットストーム　ウェット＆ドライクリーナ　CLV2型

■用途
①建築現場での清掃、残水処理。
②工場での切削粉、切削油の清掃・回収。
③ビル・商店などの清掃。

■特長
①水・油から木材・金属の切削粉まで吸引可能なウェット＆ドライクリーナ。
②多彩なアタッチメントを収納する構造で附属品の管理が容易。

■標準仕様

吸込口径（㎜）	38
電源（V）	単相　100
周波数（Hz）	50/60
真空圧（kPa）	22
風量（㎥/min）	2.3
外形寸法（㎜）	402W×615L×825H
質量（kg）	17

■特別附属品

紙パックフィルタ（5枚入り）
集じんカバー（ホースアダプタ付）
同上用ホース……5m（バンド付）
乾湿両用マイクロフィルタ

■標準附属品

ホースセット（Lパイプ付）……3m×1式
延長管セット ……×1組
マスターノズル（ブラシ付）……×1個
隙間ノズル …… ×1個
水切りゴム ……×1枚
丸ノズル ……×1個
附属品収納袋 ……×1枚
電源ケーブル……7m×1本

ARB-N型　オートレインブーツブラッシャー　長靴洗浄機

■用途
①工事現場での長靴洗浄。
②食品関係等各工場での長靴洗浄。
③畜産厩舎での長靴洗浄。
■特長
①軽量・コンパクト設計で、狭い場所でも設置可能。
②ボタンを押すだけで洗浄ができ操作が簡単。
③きょう体・ハンドルはステンレス製で耐久性向上。
④フロントカバーを外すだけで内部清掃が出来るシンプル構造。
⑤可搬性重視の吊上用プレート・キャスター付構造、ハンドルを畳めば段積保管が可能。

■標準仕様

電源（V）	単相　100
周波数（Hz）	50/60
消費電力（W）	120/155
外形寸法（㎜）	630W×470D×900H
質量（kg）	38



■標準附属品

電源ケーブル……3m×1本
ドレン口用ニップル（4B）……×1個

EJCS型　ジェットクリーン　可搬式洗浄機

■用途
①土木・建築現場での洗浄。
②建設機械・車輌の洗浄。
③ホテル・飲食店・病院などの厨房、調理場の洗浄。
④各種食品加工工場・水産加工工場の洗浄。
⑤浴場・プールの洗浄。
■特長
①電動機停止機構付で省エネルギー運転。
②セラミックプランジャの採用でノーグリースのため、噴射水にオイルが混入しないクリーンタイプ。
③豊富なアタッチメントで、多様な作業現場に対応。

■標準仕様

電動機	単相　0.75kW　4極	
周波数（Hz）	50	60
定格電圧（V）	100	
吐出圧力（MPa）	5	4
吸水量（L/min）	6.6	7.9
外形寸法（㎜）	340W×680L×840H	
質量（kg）	28	

■標準附属品

高圧ホース（カプラ付）……10m×1本
洗浄ガン（カプラ付）……×1式
吸水ホース（ストレーナ付）……2.7m×1本
電源ケーブル……5m×1本

■特別附属品

ホビーハンドガン（バリアブルノズル付）
ホビーハンドガン（旋回ノズル付）
フレキシブルホース（逆噴射ノズル付）
給水ホース（水道直結用）
回転ブラシ

仮設給水ユニット　CUS型

■用途
①トンネル工事用仮設給水。
②建設工事現場の仮設給水。
③給水ポンプ設備修繕・故障時等の仮設給水。
■特長
①インバータ搭載によりスイッチ1つで低圧・高圧運転の切替え、簡単操作で効率運転。
②渇水運転防止機能を標準装備、また運転保守の利便性を考慮し、操作部を1面に集約。
③立形多段ポンプ採用によりコンパクト設計。
④2段積み保管が可能な省スペースタイプ。

■標準仕様

機　名	電動機		代表性能		接続口(mm)	外形寸法(mm)			ユニット質量
	出力(kW)	電源(V)	給水量(L)	全揚程(m)	吸込・吐出し	W	L	H	(kg)
32CUS2.2I	2.2	三相 200	100	60	50	520	665	832	132
40CUS4.0I	4.0		200	70			980	1100	220
50CUS5.5I	5.5		300	50	100				260
50CUS7.5I	7.5		300	90					270
50CUS11I	11		300	120		650		1530	450
50CUS15I	15		200	200					470
65CUS11I	11		600	60					400
65CUS15I	15		500	100					505

■標準附属品

フロートスイッチ（EF-2型）……×1

■特別附属品

凍結防止ヒータ

炭酸ガス 連続式中和処理装置　NTN型

■用途
①土木・建築工事排水の中和処理。
②各種工場排水の中和処理。
③各種産業・公共施設での廃液の中和処理。
■特長
①軽量・コンパクト設計で、狭い場所でも設置可能。
②ボタンを押すだけで中和処理ができ操作が簡単。
③特殊エジェクタ形で反応部の炭酸カルシウム付着を防止。
④点検口が大きくメンテナンスが容易。
⑤2段積保管が可能な省スペース形。
【NTN-3NC/6NC】

NTN-3NC型

■標準仕様

型　式	NTN-3NC	NTN-6NC	NTN-20NB
処理量（㎥/h）	3	6	20
原水pH	8～12		
原水ポンプ容量(kW)	Max 0.4	Max 0.4	Max 2.2
原水入口	50Aホースニップル	50Aホースニップル	50Aホースニップル
処理水出口	50Aホースニップル	80Aホースニップル	100Aホースニップル
質量（kg）	85	150	430

■標準附属品

電源ケーブル（2P/3P可倒式プラグ付）……5m×1本【NTN-3NC/6NC】
校正液3点セット（pH4・7、Kcl溶液）……×1式
記録紙・記録ペン……×1組
炭酸ガスボンベハンドル・ボンベパッキン　……×1式

CW型　クールワゴン　スポット式クーラ

■用途
①工事現場のスポット冷房。
②仮設テント・体育館・展示会場等のスポット冷房。
③工場の休憩場・生産ラインにおけるスポット冷房。

■特長
①オゾン層破壊係数ゼロのHFC系冷媒を採用。
②可搬性・ハードな取扱いに対応した設計；天板には、吊上げや移動に便利な吊りフックを装備。
エアフィルタの外側に丈夫なガードを装備。
③小ドレンタイプでドレン排水の手間が低減。（CW1A型）

CW3型　CW2型

■標準仕様

型式	CW1A型（1人用）	CW2型（2人用）	CW3型（3人用）
定格電圧（V）	単相・100	三相・200/220	
周波数（Hz）	50/60		
消費電力（W）	0.65/0.94	1.5/2.0	2.0/2.6
冷房能力（kW）	2.2/2.4	4.3/4.88	5.93/6.62
運転範囲	25℃ D.B.50%RH～45℃ D.B.40%RH		
冷媒	R407C		
外形寸法（mm）	434W×441D×900H	490W×590D×1300H	
質量（kg）	43	85	92

■標準附属品

冷風ダクトφ125
ドレン用ポリタンク
電源ケーブル ……5m×1本（CW1A型）

■特別附属品

排熱ダクト（CW1A型）
延長ダクト ……5m

可搬式
土木・建設
工事用機器

DW型　ドライワゴン　可搬式除湿機

■用途
①コンクリート打設現場の仮設除湿・乾燥。
②マンホール内工事における除湿。
③仮設現場事務所内の除湿。
④塗装作業後の乾燥。

■特長
①オゾン層破壊係数ゼロのHFC系冷媒を採用。
②可搬性・ハードな取扱いに対応した設計；
天板には、吊上げや移動に便利な吊りフックを装備。
エアフィルタの外側に丈夫なガードを装備。
③可搬性に配慮した四輪キャスター付き。
④コンパクト設計でマンホールに搬入可能。

DW02型　DW1A型

■標準仕様

型式	DW1A型	DW02型
定格電圧（V）	単相・100	
周波数（Hz）	50/60	
消費電力（W）	530/590	305/340
除湿能力（L/day）	26.4/31.6	12/13
湿度範囲	40%以上	
冷媒	R407C	R134a
外形寸法（mm）	389W×414D×900H	389W×390D×735H
質量（kg）	38	29

■標準附属品

ドレン用ポリタンク
電源ケーブル ……×1本

テンパシス　可搬式ドライクーラ　CD/ACD型

CD12型

C20型

■用途

①イベント会場・ドーム・テント・体育館等の冷暖房。
②シールド坑内等工事現場の冷暖房・除湿乾燥。
③造船所・工場の冷暖房・除湿乾燥。
④サーバ・マシン室等の冷房・除湿。

■特長

①オゾン層破壊係数ゼロのHFC系冷媒を採用。
②エバラ独自の新熱交換システムで高効率除湿運転。
③エバラターボファンの採用で高性能を実現。
④可搬性を配慮し、フォークリフト用差し口・大形吊りピースを標準装備。搬送・設置が簡単。
⑤メンテナンスを重視したシンプル設計。内部機器・熱交換器の点検・清掃が簡単。
⑥マイコン制御の自動運転により安定した冷房環境を提供。【C20型】

■標準仕様

型式		CD12型		ACD25型		C20型	
定格電圧（V）		三相　200/220		三相　200/220		三相　200/220	
周波数（Hz）		50	60	50	60	50	60
定格電流（A）		45	47/45	82	95	78	85
冷房能力（kW）		30.8	34.5	58.1	65.1	62	75
暖房能力（kW）		—	—	63.1	71.6	—	—
除湿能力（L/h）		23	26	46	52	—	—
圧縮機	出力（kW）	7.5		15		15	
室内ファン	出力（kW）	2.2		2.2×2台		2.2×2台	
	静圧（kPa）	1.12	1.57	2.24	3.14	1.12	1.57
	風量（㎥/min）	72	87	144	174	144	174
接続ダクト口径（mm）		300		300×2		300×2	
冷媒		R407C　充填量：10kg		R407C　充填量：18kg		R407C　充填量：15kg	
外形寸法（mm）		1390W×2020L×1550H		3770W×1830L×1700H		1840W×1820L×1800H	
質量（kg）		890		1900		1005	

■特別附属品

断熱スーパーダクト ……φ300×5m（取付バンド付）
移動用キャスター（ブレーキ付）
熱交換器保護ガード【C20型】
電源ケーブル用ハンガー【C20型】
吸気ダクト接続ユニット【C20型】