

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100X80FS2G618E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 66.8 A 3525 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 33.4 A 3525 min⁻¹ 18.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	47.3	0.0	32.57	9.26	91.8	16.25	9.26	91.8	8.51
2	1000	45.9	59.9	44.90	13.51	92.3	22.38	13.51	92.3	12.48
3	1970	39.7	79.0	57.74	17.79	92.0	28.84	17.79	92.0	16.38
4	2950	28.7	74.9	64.61	20.06	91.7	32.31	20.06	91.7	18.40
5	3200	25.1	71.4	64.36	19.98	91.7	32.18	19.98	91.7	18.33



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

157

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C100X80FS2G618E 000
C100X80FS2G618E

150226