

# エバラGP型歯車ポンプ

## EBARA GEAR PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 12GPE5.2


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 4 P 200 V 1.05 A 1400 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.55 A 1400 min<sup>-1</sup>

0.2 kW 形式 TYPE 全閉形 T.E.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



注) 性能試験はJIS B 8312によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.6 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS.	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C12GPE5.21 000

C12GPE5.21 000  
220208