

エバラS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トッランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150SH530B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 121 A 1470 min⁻¹
400 V 60.5 A 1470 min⁻¹

30 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	46.5	0.0	56.5	8.4	90.5	28.2	8.4	90.5	7.64
2	1.830	42.7	70.0	78.6	19.3	94.2	39.3	19.3	94.2	18.20
3	2.430	38.0	71.7	86.2	22.3	94.4	43.1	22.3	94.4	21.10
4	3.240	30.3	68.7	92.3	24.7	94.4	46.2	24.7	94.4	23.30
5	3.530	26.5	64.6	93.1	25.0	94.4	46.6	25.0	94.4	23.60



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.40 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C150SH530B
C150SH530B

000

150320