

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 25HPBH1661.1

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-60Hz

出力 OUTPUT 1.1 kW

標準要項 RATING 52l/min×70m

同期速度 SPEED 3600 min⁻¹



1. 始動圧力: 0.14MPa 停止水量; 約10l/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15l/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量	QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPBH1661.1 000
C25HPBH1661.1

010116