

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 25HPBH65.45S

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 单相-100V-50Hz

出力 OUTPUT 0.45 kW

標準要項 RATING 43l/min×29m

同期速度 SPEED 3000 min⁻¹



1. 始動圧力: 0.1MPa 停止水量; 約10l/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15l/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		吐出し量 CAPACITY		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		全揚程 TOTAL HEAD		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL										



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPBH65.45S 000
C25HPBH65.45S

010116