

# 自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPBH

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 25HPBH66.45SA

電源 ELECTRIC POWER SOURCE 单相-100V-60Hz

出力 OUTPUT 0.45 kW

標準要項 RATING 20L/min×44m

同期速度 SPEED 3600 min<sup>-1</sup>



1. 始動圧力: 0.14MPa 停止水量; 約10L/min以下(ファジー制御)
2. 減圧弁付(標準附属)でない機種について、地上ユニット部の吐出し圧力が0.5MPaを超えるものは、特別附属品の減圧弁を取付けてください。
3. 減圧弁付の地上ユニット部の吐出し圧力設定値(標準)は0.3MPa(15L/min時)です。減圧弁の特性は別途減圧弁の図面を参照願います。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C25HPBH66.45SA 000  
C25HPBH66.45SA

040517