

# エバラPONTOS707型ステンレス製水中ポンプ

## EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40P7076.55S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 11 A 3380 min<sup>-1</sup> 0.55 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT		
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			出力 OUTPUT
l/min	m	%	A	kW	%			kW	
1	0.0	11.4	0.0	9.02	0.812	45.3			0.368
2	50.0	9.8	18.7	9.60	0.880	48.5			0.427
3	100.0	8.2	28.7	10.00	0.924	50.3			0.465
4	150.0	6.5	30.9	10.56	0.984	52.2			0.514
5	250.0	2.3	18.4	10.50	0.976	52.0			0.508



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C40P7076.55S 000

000  
180111