

エバラPONTOS707型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40P707A5.55S 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 9.7 A 2760 min⁻¹ 0.55 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.4	0.0	7.000	0.640	49.8	0.319	
2	50.0	8.7	18.1	7.720	0.726	53.9	0.391	
3	100.0	7.0	26.2	8.240	0.783	55.7	0.436	
4	150.0	5.0	25.5	8.780	0.840	57.1	0.480	
5	225.0	1.5	10.8	9.120	0.880	57.7	0.508	



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量	全揚程	同期速度	出力	数量		
		l/min	m	min ⁻¹	kW			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C40P707A5.55S 000

000
180111