

# エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN


## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40PNAEM1.1SA

周波数 FREQUENCY 50/60Hz

出力 OUTPUT 1.1×1 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互運転 使用ポンプ PUMP 32MVFA401.1



本性能曲線は最高回転速度におけるポンプ性能からユニット内損失を差し引いたもので示してあります。  
 ユニットは回転数制御されます。※1の増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。ご使用の際は増圧設定範囲内をお願いします。  
 消費電力、電流値は電源の状態によって変化します。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.			同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	min <sup>-1</sup>		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C40PNAEM1.1SA 000  
C40PNAEM1.1SA

011225