

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor


代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40PNAHM1.5A

周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz

出 力
OUTPUT 1.5×1 kW

運転方式 単独交互運転 使用ポンプ 32MVFA401.5
RUNNING TYPE PUMP



本性能曲線は最高回転速度におけるポンプ性能からユニット内損失を差し引いたもので示してあります。

ユニットは回転数制御されます。※1の増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。ご使用の際は増圧設定範囲内でお願いします。

消費電力、電流値は電源の状態によって変化します。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			min ⁻¹	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 C40PNAHM1.5A 000

C40PNAHM1.5A 000

241112