

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FS2E5.4E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 2890 min⁻¹ 400 V 0.95 A 2890 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.4	0.0	1.302	0.234	76.1	0.617	0.234	76.1	0.178
2	75.0	11.6	49.5	1.527	0.355	80.8	0.739	0.357	80.5	0.287
3	150.0	10.0	66.9	1.728	0.444	82.0	0.844	0.447	81.5	0.364
4	225.0	7.4	68.6	1.822	0.483	82.2	0.893	0.486	81.7	0.397
5	240.0	6.8	67.0	1.825	0.485	82.2	0.894	0.487	81.7	0.398



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 101 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C40X32FS2E5.4E 000
C40X32FS2E5.4E

150226