

# エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

永久磁石形同期電動機搭載  
permanent magnet synchronous motor


## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50PNAFM3.7A

周波数 FREQUENCY 50/60Hz

出力 OUTPUT 3.7×1 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互運転 使用ポンプ PUMP 40MVFA403.7



本性能曲線は最高回転速度におけるポンプ性能からユニット内損失を差し引いたもので示してあります。  
 ユニットは回転数制御されます。※1の増圧設定範囲は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。ご使用の際は増圧設定範囲内をお願いします。  
 消費電力、電流値は電源の状態によって変化します。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C50PNAFM3.7A 000  
C50PNAFM3.7A

141128