

# エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD65.5E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 20.4 A 3485 min<sup>-1</sup>  
400 V 10.2 A 3485 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	43.3	0.0	8.99	2.544	89.5	4.995	2.544	89.5	2.276
2	280.0	42.8	50.5	13.93	4.280	90.3	6.965	4.280	90.3	3.864
3	500.0	38.0	65.4	16.85	5.278	89.7	8.425	5.278	89.7	4.734
4	700.0	31.1	68.2	18.52	5.826	89.4	9.260	5.826	89.4	5.208
5	800.0	26.9	66.0	18.93	5.962	89.3	9.465	5.962	89.3	5.324



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

157

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C65LPD65.5E 000  
C65LPD65.5E

150226