

エバラGPA型灯油用歯車ポンプ


EBARA GEAR PUMPS FOR KEROSENE

外形寸法図 DIMENSIONS

機 名
MODEL 25GPA5.75B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW



注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 安全増防爆形
TYPE INCREASED SAFETY MOTOR

2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

3. 標準品には50Hz用と60Hz用が共用となっていますので、銘板の機名には周波数を表わす「5」または「6」は表示されておりません。

質 量 ※37 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	カップリング COUPLING	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3		出 力 kW	kW	
4	安全弁 RELIEF VALVE	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D25GPA5.75B1U 000

MGPA-D021A1

001
240126