

エバラEVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品


機名 MODEL 25EVMSL1461.1

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.1 kW



推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 : 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※33 kg

| 標準附属品 STANDARD ACCESSORIES | | 特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES | | 電動機 MOTOR | | 特殊仕様 SPECIAL SPEC. | |
|-------------------------------|----|------------------------------|--|--------------|----|-----------------------|--|
| 1 | 8 | 1 | | 周波数 Hz | Hz | | |
| 2 | 9 | 2 | | 電圧 V | V | | |
| 3 | 10 | 3 | | 出力 kW | kW | | |
| 4 | 11 | 4 | | 形式 TYPE | | | |
| 5 | 12 | 5 | | メーカー MAKER | | | |
| 6 | 13 | 6 | | | | | |
| 7 | 14 | 7 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | | | | 機器番号 ITEM NO. | | | |
| 御使用先 FINAL USER | | | | 機器名称 ITEM NAME | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| | | | | min ⁻¹ | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D25EVMSL1461.1 001

MEVMSL-D011

170220