

エバラDG型グラインダ水中ポンプ



EBARA SUBMERSIBLE GRINDER PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 40DG6.75A

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW



電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式
TYPE

乾式水中形
DRY TYPE

極 数
POLE

4

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油
LUBRICATING OIL

タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml)
CAPACITY

610

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT LOW WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW WATER LEVEL AT MOTOR
TOP WITHIN 30 MINUTES.

質 量 30 kg
MASS

標準附属品			特別附属品		電動機		特殊仕様
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES		MOTOR		SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V	
3	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	10	3		出 力 kW	kW	
4	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数 量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40DG6.75A 000

MDG-D141

002
230908