



エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機名 MODEL 40DVS A6.15SB 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW



電動機仕様

MOTOR SPEC.

单相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

120

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

質量 14 kg
MASS

標準附属品			特別附属品		電動機		特殊仕様
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES		MOTOR		SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電圧 V	V	
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出力 kW	kW	
4		11	4		形式 TYPE		
5		12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40DVS A6.15SB 000

MDVSA-D0111A

000
230913