エバラＥＶＭＳＬ型ステンレス製立形多段ポンプ
EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 40EVMSL16.75　　周波数 FREQUENCY 60 Hz　　出力 OUTPUT 0.75 kW





吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

注) NOTE
1. 電動機仕様 MOTOR SPEC. ： 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 TYPE ： 全閉外扇形 T.E.F.C.
保護方式 PROTECTION ： IP55 （屋外）
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS	※36 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1		8		1		周波数 Hz	Hz	
2		9		2		電圧 V	V	
3		10		3		出力 kW	kW	
4		11		4		形式 TYPE		
5		12		5		メーカ MAKER		
6		13		6				
7		14		7				

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER		機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG. NO.	D40EVMSL16.751	000

EBARA

EBARA CORPORATION

MEVMS-D012　000
220216