

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor




外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品


機名
MODEL 40MSN261.5C

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 1.5 kW



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.
3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL FOR BEARING ISO VG-46.

質量
MASS ※108 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	吸水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V		
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW		
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE			
5	ガスケット GASKET	12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40MSN261.5CB 000

MMSN-D022B

001
230913