

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ



EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 40X32FS2G52.2F

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※58 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電圧 V	V	
3	カプリング SHAFT COUPLING	10	3		出力 kW	kW	
4	カプリングガード COUPLING GUARD	11	4		形式 TYPE		
5	ガスケット GASKET	12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40X32FS2G52.2F 000

MFS-D021E1

000
230831