

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS




トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


機 名
MODEL 40FQD52.2B

周波数
FREQUENCY 50 Hz

出力
OUTPUT 2.2 kW



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

ストレーナ
STRAINER

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE : T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質量
MASS ※55 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V		
3	排気弁 AIR RELEASE VALVE	10	3		出 力 kW	kW		
4	ストレーナ STRAINER	11	4		形 式 TYPE			
5	ガスケット GASKET	12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40FQD52.2B1 001

MFQD-D011B3

000
230928