

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ


EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS


機名 MODEL 40MSQ351.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW




ストレーナ
STRAINER

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE : T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL: FOR BEARING ISO VG-46.



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質量 MASS ※133 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吸水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE		
5	排気弁 AIR RELEASE VALVE	12	5		メーカ MAKER		
6	ストレーナ STRAINER	13	6				
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY