

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機名 MODEL 40DVS5.15SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW



電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式
TYPE

乾式水中形
DRY TYPE

極数
POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油
LUBRICATING OIL

タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml)
CAPACITY

120


注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT LOW WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW WATER LEVEL AT MOTOR
TOP WITHIN 30 MINUTES.



質量 MASS 13 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電圧 V	V	
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出力 kW	kW	
4		11	4		形式 TYPE		
5		12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40DVS5.15SA 002

MDVS-D0111A

000
230914