


エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 40DNA5.25

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW



電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml) CAPACITY 120



- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

質量 MASS 15 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電圧 V	V	
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出力 kW	kW	
4		11	4		形式 TYPE		
5		12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT
					数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40DNA5.25 004

MDNA-D022 000
230908