

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS



## 外形寸法図

DIMENSIONS

機名 MODEL 50(40)DWVJ6.25B

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW



### 電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機  
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 TYPE 乾式水中形  
DRY TYPE

極数 POLE 2


電動機焼損防止装置内蔵  
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32  
TURBINE OIL


容量 (mL) CAPACITY 195

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.



1号機 (DWVJ)  
NO.1 PUMP



2号機 (DWVA)  
NO.2 PUMP

質量 MASS	7.6	kg
------------	-----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8		1	周波数 Hz	Hz	
2	φ40相フランジ φ40 COMPANION FLANGE	9		2	電圧 V	V	
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10		3	出力 kW	kW	
4	φ50相フランジ φ50 COMPANION FLANGE	11		4	形式 TYPE		
5		12		5	メーカー MAKER		
6		13		6			
7		14		7			

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D50(40)DWVJ6.25B 000

MDWVJ-D023B

100817