



エバラDMVR型マンホール用水中ポンプ（吸込ノズル付）  
EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS（WITH SUCTION NOZZLE）

外形寸法図  
DIMENSIONS

機 名 50DMVR5.4  
MODEL

周波数 50 Hz 出力 0.4 kW  
FREQUENCY OUTPUT



電動機仕様


MOTOR SPEC.	
三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR.	
形 式 TYPE	乾式水中形 DRY TYPE
極 数 POLE	4
電動機焼損防止装置内蔵 PROTECTOR INSTALLED INSIDE	
潤 滑 油 LUBRICATING OIL	タービン油 32 TURBINE OIL
容量 (mL) CAPACITY	600

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.



質 量 MASS	25 kg
-------------	-------

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	相フランジ DISCHARGE FLANGE	10	3		出 力 kW	kW	
4	水中ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形 式 TYPE		
5	地上銘板 NAME PLATE	12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min <sup>-1</sup>			

