

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 50DVS5.15SA

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.15 kW



電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機
SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL


容量 (ml) CAPACITY 120

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.



質 量 MASS 14 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50DVS5.15SA 002

MDVS-D0111A

000
230914