

エバラ RQ 型自吸式渦流ポンプ



EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

機 名 MODEL 50RQH62.2C

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW



ストレーナ
STRAINER



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量 MASS ※59 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE		
5	ストレーナ STRAINER	12	5		メーカ MAKER		
6	相フランジ COMPANION FLANGE	13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50RQH62.2C 002

MRQC-D011

000
231018