

エバラDS型汚水用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 50DSJ62.2
MODEL

周波数 60 Hz 出力 2.2 kW
FREQUENCY OUTPUT



電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

極 数 2
POLE


電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL

容量 (ml) 1180
CAPACITY



- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.



質 量 62 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50DSJ62.2 003

MDSJ-D042

000
230912