



EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図
DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機名 MODEL 50DSJ61.5

周波数 60 Hz 出力 1.5 kW
FREQUENCY OUTPUT



電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形式 TYPE

極 数 2
POLE

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL

容量 (ml)	650
CAPACITY	



1号機 (DSJ)
NO. 1 PUMP

2号機 (DSA)
NO. 2 PUMP

- 注) NOTE
1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
- IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
- IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質 量 MASS	27	kg
-------------	----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数	Hz	Hz	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧	V	V	
3	水中ケーブル 6 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力	kW	kW	
4		11	4		形 式	TYPE		
5		12	5		メーカ	MAKER		
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q' TY

**EBARA**

EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO.	D50DSJ61.5	004
-------------	------------	-----

MDSJ-D032

000
230908