

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 65DVSH51.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

高温仕様
HIGH TEMPERATURE



電動機仕様
MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE


極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL ロータリーコンプレッサーオイルA
ROTARY COMPRESSOR OIL A

容量 (ml) CAPACITY 585

耐熱クラス INS. CLASS F 種




注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 MASS 34 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 Q ^{TY}



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DVSH51.5A 000

MDVSH-D0311 000
230913