

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS




トップラナー電動機搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


機 名
MODEL 65FQD65.5B

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 5.5 kW



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

ストレーナ
STRAINER

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
T. E. F. C. TYPE
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質 量
MASS ※84 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	排気弁 AIR RELEASE VALVE	10	3		出 力 kW	kW	
4	ストレーナ STRAINER	11	4		形 式 TYPE		
5	相フランジ COMPANION FLANGE	12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65FQD65.5B 002

MFQD-D021B

002
180222