

エバラEVM型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップラナーモータ搭載
with top runner motor



外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品
(EVML型のみ)


機 名
MODEL 65EVMG11522E

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 22 kW



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量
MASS ※326 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	8		1		周波数 Hz	Hz	
2	9		2		電 圧 V	V	
3	10		3		出 力 kW	kW	
4	11		4		形 式 TYPE		
5	12		5		メーカ MAKER		
6	13		6				
7	14		7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min-1		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65EVMG11522E 003

MEVM-D061E1

000
230912