

エバラDV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS


外形寸法図 DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 80DVJ62.2B
MODEL

周波数 60 Hz
FREQUENCY

出力 2.2 kW
OUTPUT



電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式
TYPE

乾式水中形
DRY TYPE

極 数
POLE

4

電動機焼損防止装置内蔵


PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL TURBINE OIL 32

容量 (ml)

CAPACITY 1200




注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.



吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

1号機 (DVJ)
NO. 1 PUMP

2号機 (DVA)
NO. 2 PUMP

質 量 69 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DVJ62.2B 000

MDVJ-D011A

001
230912