

エバラSQ型自吸ポンプ



EBARA SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

機 名
MODEL 80SQE51.5C

周波数 50 Hz 出力 1.5 kW
FREQUENCY OUTPUT



ストレーナ
STRAINER



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量 ※73 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリング SHAFT COUPLING	11	4		形 式 TYPE		
5	カップリングガード COUPLING GUARD	12	5		メーカ MAKER		
6	ストレーナ STRAINER	13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min-1		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80SQE51.5C 000

MSQB-D023

001
230928